



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCION:

Pasto Sintético de alta calidad tipo alfombra para la cobertura de espacios a un bajo precio y excelente relación precio/calidad.

Confeccionado con una tela de polipropileno.

Este producto es un rollo de 10 metros de largo x 2 de ancho.

100% Polipropileno Filtro UV.

ESTRUCTURA:

Gauge: 5/32". Es una referencia de la distancia entre 2 filas de enhebrados. El gauge es calculado en pulgadas y se puede traducir a cm. Un gauge de 5/32 significa que hay 32 líneas de enhebrado cada 12.7 cm. Tiene relación con la densidad de pasto y 5/32 es un formato común para los pastos sintéticos de 7mm.

Enhebrado 10 cm: 27 (+- 3%)

Altura De Pila: 7 mm (+-1mm). Es la medida de la altura del pasto sintético.

Dtex:60.480 m2 (+-3%). Es una referencia al peso del hilo del enhebrado. Expresa la relación larga/masa y es medida como el peso del hilo cada 10.000 metros de largos. Un Dtex de 60.480 significa que en 10.000 metros de fibra peso 60,48 kilos. Un Dtex más alto implica una densidad más alta y por tanto más resistente y durable al roce.

Yarn: 220 g/m2. Habla del peso del hilo del pasto por metro cuadrado. Un yarn más grueso conlleva un peso mayor por cada metro cuadrado de pasto sintético, entregando una mejor resistencia y durabilidad al pasto.

Durabilidad: 3 a 5 años.

CERTIFICACIONES:

- La fábrica cuenta con certificación ISO 9001, 14001 y 45001 en cuanto a sus procesos productivos.
- El pasto tiene certificación EN71-3 y REACH con los cuales se certifica que el producto no esté fabricado con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.
- El pasto tiene certificación EFL que implica que es a prueba de fuego.

SKU:

HBFRUTILLAR_20m

Pasto Sintético Frutillar 7mm Rollo 2 x 10 Metros

